

[illegible]

	12-Acrescentando apenas um dígito ao pseudocódigo anterior (2c-) faça aparecer no ecrã uma lista de número de 11 a 25. Escreva como resolveu este exercício. <pre>início num<-11 escreval(num)</pre>			12-Acrescentando apenas um dígito ao script anterior (2d-) faça aparecer no ecrã uma lista de número de 11 a 25. Escreva como resolveu este exercício. <pre># início num = 11 print(num) num = num + 1</pre>
<pre>algoritmo "lista de números de 1 a 15" var num : inteiro início para num de 1 ate 15 faça escreval (num) fimpara fimalgoritmo</pre>	FINALMENTE CHEGAMOS AO FOR 13-Repita o exercício 1, isto é, faça listar os números de 1 a 15, mas agora usando apenas 3 linhas na seção início, em vez das 15 anteriormente usadas. Copie o pseudocódigo para o espaço ao lado.		<pre># início for num in range(1, 16): #Este loop FOR em Python começa em 1 e vai até 16 (exclusive) print(num) # fim</pre>	FINALMENTE CHEGAMOS AO FOR 13-Repita o exercício 1, isto é, faça listar os números de 1 a 15, mas agora usando apenas 3 linhas na seção início, em vez das 15 anteriormente usadas. Copie o código para o espaço ao lado.
	14-Repita o exercício 2c-, isto é, faça listar os números de 1 a 15, mas agora usando apenas 3 linhas na seção início, em vez das 29 anteriormente usadas. Copie o pseudocódigo para o espaço ao lado.			14-Repita o exercício 2d-, isto é, faça listar os números de 1 a 15, mas agora usando apenas 3 linhas na seção início, em vez das 29 anteriormente usadas. Copie o código para o espaço ao lado.
	15-Declarando a variável i para controlo do ciclo e a variável num que pedirá ao utilizador, prepare um pseudocódigo que calcule cinco vezes a raiz quadrada de números que terá de ir pedindo ao utilizador. Escreva ao lado o pseudocódigo utilizado.			15-Declarando a variável i para controlo do loop e a variável num que pedirá ao utilizador, prepare um pseudocódigo que calcule cinco vezes a raiz quadrada de números que terá de ir pedindo ao utilizador. Escreva ao lado o pseudocódigo utilizado.
	16-Declarando a variável i para controlo do ciclo e a variável num que pedirá ao utilizador, prepare um pseudocódigo que apresente a raiz quadrada e o quadrado de 6 números que terá de ir pedindo ao utilizador. Escreva de seguida o pseudocódigo utilizado.			16-Declarando a variável i para controlo do loop e a variável num que pedirá ao utilizador, prepare um código que apresente a raiz quadrada e o quadrado de 6 números que terá de ir pedindo ao utilizador. Escreva de seguida o pseudocódigo utilizado.